

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-5-8

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

## Türbänder

Handelsname  
Spezifikation

### Easy 3D-00-XX

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Leistungsstufen und  
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht  
unter dem Namen oder  
der Marke von

### SFS Group Italy S.r.l. unipersonale

Via Castelfranco Veneto, 71, IT-33170 Pordenone

Herstellungsbetrieb(e)

### SFS Group Italy S.r.l. unipersonale

Via Castelfranco Veneto, 71, IT-33170 Pordenone

Notifizierte Stelle  
EG-Referenz-Nr.

**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)


### EN 1935 : 2002

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 22.01.2014 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 20.04.2026, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.


Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229EG 7051574 gebunden.

Christian Kehrer  
Leiter der notifizierten  
Produktzertifizierungsstelle  
**ift** Rosenheim  
21.04.2023



Grundlage(n):

EN 1935-2002-02/AC:2003-12



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert](http://www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert)

ID: FB1-EB03E

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 9  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 21.04.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-5-8

## Aufstellung der Bänder:

### lfd. 1

Produktbezeichnung: **Easy 3D-00-00**  
Bandtyp: 3-teiliges Türband  
Werkstoff: Rahmenteil Zinkdruckguss und Stahl  
Flügelteil Aluminium  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung: an der Zarge eingefräst und verschraubt  
am Türblatt eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht: 205 31004 vom 24.03.2006  
IBS 06020101 vom 19.02.2008

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>*)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

### **\*) Zuordnung der Korrosionsbeständigkeit für Bänder in Abhängigkeit der Oberflächen**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Oberfläche des Bandes</b>	<b>Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670-1998-12</b>
1	Kunststoffbeschichtet	4
2	Alu eloxiert	4
3	Bronze	4
4	Messing	4
5	Nickel	4

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 2 von 9  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:   21.04.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-5-8**

## lfd. 2

Produktbezeichnung:    **Easy 3D-00-20**  
Bandtyp:                3-teiliges Türband mit seitlicher Höhenverstellung  
Werkstoff:              Rahmenteil Zinkdruckguss und Stahl  
                              Flügelteil Aluminium  
Lagertechnik:         wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:           an der Zarge eingefräst und verschraubt  
                              am Türblatt eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht:   13-001910-PR01 vom 27.11.2013

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck        zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                  mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 3

Produktbezeichnung:    **Easy 3D-00-21**  
Bandtyp:                3-teiliges Türband mit seitlicher Höhenverstellung  
Werkstoff:              Rahmenteil Zinkdruckguss und Stahl  
                              Flügelteil Aluminium  
Lagertechnik:         wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:           an der Zarge eingefräst und verschraubt  
                              am Türblatt eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht:   13-001910-PR01 vom 27.11.2013

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck        zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                  mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 3 von 9  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:    21.04.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-5-8**

## Ifd. 4

Produktbezeichnung:    **Easy 3D-00-22**  
Bandtyp:                3-teiliges Türband mit seitlicher Höhenverstellung  
Werkstoff:              Rahmenteil Zinkdruckguss und Stahl  
                              Flügelteil Aluminium  
Lagertechnik:         wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:           an der Zarge eingefräst und verschraubt  
                              am Türblatt eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht:    13-001910-PR01 vom 27.11.2013

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck        zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                  mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## Ifd. 5

Produktbezeichnung:    **Easy 3D-00-23**  
Bandtyp:                3-teiliges Türband mit seitlicher Höhenverstellung  
Werkstoff:              Rahmenteil Zinkdruckguss und Stahl  
                              Flügelteil Aluminium  
Lagertechnik:         wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:           an der Zarge eingefräst und verschraubt  
                              am Türblatt eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht:    13-001910-PR01 vom 27.11.2013

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck        zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                  mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 4 von 9  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:   21.04.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-5-8**

## lfd. 6

Produktbezeichnung:    **Easy 3D-00-24**  
Bandtyp:                3-teiliges Türband mit seitlicher Höhenverstellung  
Werkstoff:              Rahmenteil Zinkdruckguss und Stahl  
                              Flügelteil Aluminium  
Lagertechnik:         wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:            an der Zarge eingefräst und verschraubt  
                              am Türblatt eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht:   13-001910-PR01 vom 27.11.2013

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck        zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                  mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 7

Produktbezeichnung:    **Easy 3D-00-25**  
Bandtyp:                3-teiliges Türband mit seitlicher Höhenverstellung  
Werkstoff:              Rahmenteil Zinkdruckguss und Stahl  
                              Flügelteil Aluminium  
Lagertechnik:         wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:            an der Zarge eingefräst und verschraubt  
                              am Türblatt eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht:   13-001910-PR01 vom 27.11.2013

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck        zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                  mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 5 von 9  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:   21.04.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-5-8**

## lfd. 8

Produktbezeichnung:    **Easy 3D-00-26**  
Bandtyp:                3-teiliges Türband mit seitlicher Höhenverstellung  
Werkstoff:              Rahmenteil Zinkdruckguss und Stahl  
                              Flügelteil Aluminium  
Lagertechnik:         wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:            an der Zarge eingefräst und verschraubt  
                              am Türblatt eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht:   13-001910-PR01 vom 27.11.2013

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck        zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                  mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 9

Produktbezeichnung:    **Easy 3D-00-27**  
Bandtyp:                3-teiliges Türband mit seitlicher Höhenverstellung  
Werkstoff:              Rahmenteil Zinkdruckguss und Stahl  
                              Flügelteil Aluminium  
Lagertechnik:         wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:            an der Zarge eingefräst und verschraubt  
                              am Türblatt eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht:   13-001910-PR01 vom 27.11.2013

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck        zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                  mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 6 von 9  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:   21.04.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-5-8**

## lfd. 10

Produktbezeichnung:    **Easy 3D-00-28**  
Bandtyp:                3-teiliges Türband mit seitlicher Höhenverstellung  
Werkstoff:              Rahmenteil Zinkdruckguss und Stahl  
                              Flügelteil Aluminium  
Lagertechnik:         wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:          an der Zarge eingefräst und verschraubt  
                              am Türblatt eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht:   13-001910-PR01 vom 27.11.2013

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck        zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                  mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 11

Produktbezeichnung:    **Easy 3D-00-30**  
Bandtyp:                3-teiliges Türband mit seitlicher Höhenverstellung  
Werkstoff:              Rahmenteil Zinkdruckguss und Stahl  
                              Flügelteil Aluminium  
Lagertechnik:         wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:          an der Zarge eingefräst und verschraubt  
                              am Türblatt aufgeschraubt  
Referenz-Prüfbericht:   13-001910-PR01 vom 27.11.2013

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck        zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                  mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 7 von 9  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:   21.04.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-5-8**

## Ifd. 12

Produktbezeichnung:        **Easy 3D-00-33**  
Bandtyp:                    3-teiliges Türband mit seitlicher Höhenverstellung  
Werkstoff:                    Rahmenteil Zinkdruckguss und Stahl  
                                    Flügelteil Aluminium  
Lagertechnik:                wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:                 an der Zarge eingefräst und verschraubt  
                                    am Türblatt aufgeschraubt  
Referenz-Prüfbericht:        19-004367-PR01 vom 12.12.2019

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck            zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                    mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## Ifd. 13

Produktbezeichnung:        **Easy 3D-00-34**  
Bandtyp:                    3-teiliges Türband mit seitlicher Höhenverstellung  
Werkstoff:                    Rahmenteil Zinkdruckguss und Stahl  
                                    Flügelteil Aluminium  
Lagertechnik:                wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:                 an der Zarge eingefräst und verschraubt  
                                    am Türblatt aufgeschraubt  
Referenz-Prüfbericht:        18-002049-PR01 vom 14. März 2019

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck            zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                    mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz



# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 8 von 9  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:    21.04.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-5-8**

## lfd. 14

Produktbezeichnung:    **Easy 3D-C-00-20**  
Bandtyp:                3-teiliges Türband mit seitlicher Höhenverstellung  
Werkstoff:                Rahmenteil Zinkdruckguss und Stahl  
                                  Flügelteil Aluminium  
Lagertechnik:            wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:             an der Zarge eingefräst und verschraubt  
                                  am Türblatt eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht:    19-004367-PR01 vom 12.12.2019

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck        zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                  mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 15

Produktbezeichnung:    **Easy 3D-C-00-25**  
Bandtyp:                3-teiliges Türband mit seitlicher Höhenverstellung  
Werkstoff:                Rahmenteil Zinkdruckguss und Stahl  
                                  Flügelteil Aluminium  
Lagertechnik:            wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:             an der Zarge eingefräst und verschraubt  
                                  am Türblatt eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht:    19-004367-PR01 vom 12.12.2019

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck        zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                  mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 9 von 9  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 21.04.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-5-8

## lfd. 16

Produktbezeichnung: **Easy 3D-C-00-30**  
Bandtyp: 3-teiliges Türband mit seitlicher Höhenverstellung  
Werkstoff: Rahmenteil Zinkdruckguss und Stahl  
Flügelteil Aluminium  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung: an der Zarge eingefräst und verschraubt  
am Türblatt aufgeschraubt  
Referenz-Prüfbericht: 19-004367-PR01 of 12.12.2019

Klassifizierung:	3	7	4	1	1	4	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 17

Produktbezeichnung: **Easy 3D-C-00-34**  
Bandtyp: 3-teiliges Türband mit seitlicher Höhenverstellung  
Werkstoff: Rahmenteil Zinkdruckguss und Stahl  
Flügelteil Aluminium  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung: an der Zarge eingefräst und verschraubt  
am Türblatt aufgeschraubt  
Referenz-Prüfbericht: 19-004367-PR01 of 12.12.2019

Klassifizierung:	3	7	4	1	1	4	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz